



KD-Check 渗透探伤检测仪
用于表面裂纹检测

KARL DEUTSCH

KD-Check 渗透探伤检测仪

渗透探伤的完全解决方案

KD-CHECK渗透探伤检测设备是为中小型工件的液体渗透探伤而设计。每一步,如前期清洗,渗透定影,渗透剂清除,显影,以及分析都可以在这里完成。它不仅适合单一的工作,也适合小型批量测试。

开关盒(在控制板的一侧)可控制照明灯、排气扇、冲洗水泵、及额外联接的热风烘干、紫外线灯、数码相机等。它还包括一些其他的设备,如热烘干机或紫外线灯。

KD-CHECK渗透探伤检测设备带有防爆废气排放风扇,此装置可使有害及易爆气体浓度减至最低。具有防爆特性的照明灯可提供充足的照明。

过量的渗透剂及冲洗水将被安装在工作台底部盆子回收,回收的废水将通过活性炭处理。用手持喷头处理后的再生水可再次用于渗透剂冲洗。

可根据要求定制尺寸和特定样式。

技术资料

外部尺寸	约 2.16 x 1.2 x 0.9m (HxWxD)
工作区域	900mm x 700mm(WxD)
承重	最大100 kg
电源	三相电 400/230V 50Hz
活性炭负载量	1kg 活性炭/1L 渗透液

订货信息/ 备件/附件

产品	订货号
KD-CHECK渗透探伤检测设备 (主机包括: 废水过滤器、小循环泵, 脚踏开关, 喷水枪, 排气扇, 孔垫式滤器, 内置照明灯, 日光灯荧光灯管)	9510.000
废水过滤器(包括活性炭)	9501.050
小循环泵	9501.100
脚踏开关	9501.120
喷水枪	9501.150
排气扇	9501.200
孔垫式滤器(1个线圈)	98501.210
内置照明灯	9501.300
内置照明的荧光灯管(日光灯)	9501.310
活性炭(1kg)	9501.400
大面积紫外线灯 包括滤光片和紫外线灯泡	3848.002
手持紫外线灯 Spotlight PH 带有内置镇流器, 2米电线	3819.001
Midlight PH 带有边缘滤光片, 内置镇流器, 2米电线	3819.002
暗室(可选项) 2.5x2x2m(HxWxD)	根据要求



渗透探伤检测设备, 标准工作台



渗透检测



旋转盘(可选项)



特殊渗透探伤检测设备
带有凹槽和传输装置

地址: 北京市朝阳区新东路1号塔园外交公寓5132
 邮编: 100600
 电话: 010-85321898
 传真: 010-85321895
 E-MAIL: info@kdchina.net

DIN EN ISO
9001:2000
certified

KARL DEUTSCH